

Шланг растягивающийся ROLL TELESCOPE

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ



ROLL TELESCOPE — шланг, который растягивается под напором воды и автоматически принимает первоначальную длину после прекращения подачи. Компактный, легкий и удобный в хранении.



Длина рабочая до 15-30 м

Макс. давление 16 бар

Температура воды до +40°C

Подключение 3/4" и 1/2"

Преимущества:

-  Увеличивается в длину до 3-х раз
-  Быстросъемные соединители
-  Удобен в использовании
-  Компактный в хранении
-  Легкий и износостойкий

Области применения:

- Полив газонов, клумб, огородов и теплиц;
- Мойка автомобиля, велосипеда, садовой техники;
- Уход за бассейнами и наружными площадками;
- Уборка фасадов, тротуаров, террас.



Экономия места

В нерабочем состоянии шланг в 3 раза короче — легко хранится даже в малом пространстве.



Готов к работе за секунды

Благодаря быстросъемным соединителям и адаптеру с переходником, шланг легко и быстро подключается к крану — без лишних инструментов и усилий.



Пистолет с 10 режимами

Настраивайте тип струи под любую задачу — от бережного полива до мощного напора.

Технические характеристики

Параметр	Модель шланга ROLL TELESCOPE		
	15 м	22 м	30 м
Артикул	36705	56805	10494
Длина в рабочем состоянии, м	15	22	30
Длина в нерабочем состоянии, м	5	7,5	10
Давление, бар	8		
— рекомендуемое	2		
— минимальное	16		
— максимальное			
Температура воды и окружающего воздуха	+1 ... +40 °C		
Присоединительный размер, дюйм			
— адаптер	¾" (внутренняя резьба)		
— переходник	¾" (наружная резьба) x ½" (внутренняя резьба)		

На концах шланга установлены быстросъёмные соединители: один подключается к распылителю с 10 режимами работы, другой — к крану через адаптер с резьбой ¾" или, с использованием переходника, к крану с резьбой ½".