

ПАСПОРТ

**Страховочный трос
для погружного насоса
из нержавеющей стали**


1 Назначение и область применения

Канат (трос) стальной общего применения торговой марки UNIPUMP (далее по тексту – «трос») свитый из прядей проволоки из нержавеющей стали без покрытия предназначен для подъема грузов и надежного крепления. Трос безопасен в применении, устойчив к перепадам температур, вредным средам и влажности.

2 Комплектность

Трос поставляется в бухтах 100, 250 и 500 м.

3 Характеристики

Диаметр троса, мм	Разрушающая нагрузка, кН	Маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву, Н/мм ²	Конструкция	Материал	Бухта, м
3	5,1	1570		нерж. сталь А2 (АISI 304)	100,
4	9,2				250,
5	14,1				500

*Примечания:

- 1) количество прядей в тросе × количество проволок в одной пряди.
- 2) условное обозначение (тип): см. этикетку;
- 3) длина: см. этикетку;
- 4) масса брутто: см. этикетку;

4 Меры безопасности

1. Не использовать трос вне области его применения.
2. Запрещается эксплуатация троса в случае обнаружения внешних и внутренних механических повреждений.
3. Соблюдать меры безопасности, приведенные в инструкциях по монтажу и эксплуатации оборудования, с которым применяется трос.

5 Дата изготовления, срок службы и хранения

Дата изготовления: см. этикетку - первые четыре цифры номера (ГГММ).

Срок службы: неограничен (при соблюдении условий эксплуатации).

Условия хранения - в закрытых проветриваемых помещениях, срок хранения - 20 лет.

Трос ремонту и восстановлению не подлежит. При выходе из строя его необходимо заменить новым.

6 Наименование производителя и импортера

Производитель: Тайжоу Сеньян Вайр Роуп Ко., ЛТД Адрес: №.66 Кун Циан Роуд Донгбей Индастриал зоун Дайян Таун Ксинхуа сити, Китай

Импортер: ООО «САБЛАЙН СЕРВИС», 109202, г. Москва, ул. Карачаровская 2-я, д. 1, стр. 1, оф. 27, тел.: +7 495 734-91-97