

# Гидроаккумулятор горизонтальный

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ



Гидроаккумулятор горизонтальный, изготовленный из углеродистой стали. Производится на АО «БЭЗ» в России. Предназначен для поддержания и плавного изменения давления в системе водоснабжения.

Темп. жидкости 0...+95 °C

Установка Горизонтальная

Рабочее давление 6 бар

Емкость 24...100 л

Диаметр горловины 86 мм

## Преимущества:



### Поддержание стабильного давления

Обеспечивает комфортное пользование водой без резких перепадов давления.



### Защита оборудования

Предотвращает риск повреждения оборудования, защищая от гидроударов.



### Снижение износа насоса

Уменьшает частоту включения насоса, продлевая его срок службы.



### Экономия электроэнергии

Хранит запас воды и позволяет насосу работать реже, снижая энергопотребление.

Усиленная площадка для установки насоса

Корпус из углеродистой стали

G1"

Фланец из оцинкованной или нержавеющей стали

Опорные ножки для крепления



### Устойчивость к коррозии

Гидроаккумуляторы обрабатываются специальным фосфатирующим составом, который обеспечивает дополнительную защиту от коррозии и улучшает адгезию красок, продлевая срок службы и улучшая внешний вид.



### Толщина стенки 1 мм

Гидроаккумуляторы имеют стенки толщиной 1 мм, что обеспечивает высокую прочность и устойчивость корпуса к механическим повреждениям.



### Мембрана гидроаккумулятора

Изготовлена из высококачественного материала EPDM, устойчивого к химическим и температурным воздействиям, имеет утолщенные стенки.